

附件:

合同包 1 1-1 自动压力研磨抛光机系统

1-1-1 自动压力研磨抛光机

- 1、电源：220V 50Hz；功率：460W；
- 2、平载物盘：Φ160mm；
- 3、重力载物盘：Φ105mm；
- 4、磨抛盘：Φ300mm；
- 5、载物盘（上盘）转速：10rpm-80rpm（无级调速）；
- 6、磨抛盘（下盘）转速：20rpm-240rpm（增量调速，增量10（min））；
- 7、压力：0.5kg-20kg（增量0.5kg（min）），刷新频率不小于100万次；
- 8、产品规格 尺寸：660mm×460mm×800mm；重量：95kg；
- 9、过载保护：提供20A过载保护，使用液压磁断路器（非普通家用空气断路器）；
- 10、内部连接：输入输出电缆截面均须满足各回路的最大载流量要求；输出组件全部要求使用符合的阻燃材料，内部插座之间使用高导电率铜材（导电率大于90%）连接；
- 11、标准配件：铸铁研磨盘1个；铸铝抛光盘1个；平载物盘1个；重力载物盘1个；修盘环1个；磁力片2片；研抛底片2片；砂纸（240#、400#、800#、1500#）各2片；抛光垫（磨砂革、合成革、聚氨酯）各1片；金刚石抛光膏（W2.5）1支；研抛底片-Φ300mm 9片；聚氨酯抛光片带沟槽Φ300mm 2片；石蜡棒1包100根；
- 12、整机保修1年。

1-1-2 液体搅拌循环泵

- 1、功率：40W
- 2、流量：12L/min
- 3、扬程：3m
- 4、容积：6L
- 5、产品规格 尺寸：270mm×220 mm×320mm；重量：3kg
- 6、开关控制：可远程对每个输出插座口进行开、关及重启操作；
- 7、传感器：支持最少2路温湿度传感器连接；
- 8、整机保修1年。

1-1-3 微量分析天平

- 1、精度：十万分之一
- 2、量程：0-50g
- 3、可读性：0.01mg
- 4、稳定时间：≤13S

5、秤盘尺寸：Φ80mm

6、外形尺寸：350×210×346 (mm)

7、工作空间高度：240mm

8、电源：12V/1000mA，输入要求：AC 单相三线制，输入 200~240V 50/60Hz；
输入额定 电流：20A；工作环境：温度：0~45℃，湿度：10~95%；整机符合
GB4943.1 标准；通过 cTUVus 认证；

9、整机保修 3 年。